2026.9

新発売

PMフレーム /

PMルーペ・フリップアップ，TTL

株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

ワイナビュー®PMフレーム・PMルーペセット

PMルーペは光路を45度下方向に曲げているため、より自然な姿勢で処置が可能です。

この優れた人間工学に基づいたデザインにより、頸椎・首・背中への負担と同時に目の疲れを軽減します。

- マルチコーティングレンズ　*低分散ガラスレンズへのマルチコーティングにより色収差を防止
  400nm～1000nmの広い波長帯域で高い光透過率を実現し、明るく鮮明な画像を実現
  （広い波長帯域で屈折率の変化が少なく、色収差を低減）
- 高屈折率プリズム　*誘電体コーティングが施されたプリズムにより最も明るい画像を実現
  （反射率や透過率等の優れたコーティング）
- 度無しレンズキャップ　各ルーペに保護用度無しレンズキャップが付属します。 (PM-8022)

ワイナビュー® PMフレーム・PMルーペセット

PMルーペ フリップアップ MODEL	倍率	PMルーペ TTL MODEL
YNV-PMB-30P	3.0X	YNV-PMT-30P
YNV-PMB-40P	4.0X	YNV-PMT-40P
YNV-PMB-50P	5.0X	YNV-PMT-50P
YNV-PMB-58P	5.8X	YNV-PMT-58P
YNV-PMB-72P	7.2X	YNV-PMT-72P

ルーペの特長

フリップアップ		TTL
ルーペの視野を確保の為、矯正レンズの一部のカット（穴空け）	矯正レンズ	矯正レンズにルーペホルダー取付
用途に応じて距離の設定可能	作業距離	用途に応じて距離の設定可能
可能	ルーペの取換え	可能

ルーペ倍率と視野のイメージ

3.0X　4.0X　5.0X　5.8X　7.2X

PMルーペ仕様

倍率	作業距離（mm）（調整可能範囲）	視野直径（mm）	焦点深度（mm）
3.0X	380～550	70～90	100
4.0X	380～550	65～80	60
5.0X	380～550	55～70	60
5.8X	380～550	55～70	40
7.2X	380～500	45～60	40

重さ（g）

ルーペ・フレーム共		ルーペのみ
フリップアップ	TTL	
60	52	22
61	53	23
61	53	23
63	55	25
63	55	25

ワイナビュー® PMフレーム

フレームの特長

・ルーペ用に設計されたチタンフレームです。
・軽量でフィット感に優れています。

PMフレーム / フリップアップ		PMフレーム / TTL
ルーペの煽り角の微調整が可能	煽り角度	ルーペはシールド（レンズ）に固定で不可
ホルダーの位置で42～70mmまでPDの調整可能 （シールドはそれぞれのPDに合せて用意）	瞳孔距離（PD）	術者のPDに合わせてルーペホルダーをレンズに固定
ノーズパッドの穴の位置と専用ヒンジで 高さ調整が可能	ルーペ高さ位置調整	ノーズパッドの穴の位置でルーペの 高さ調整が3段階で可能

フレーム重さ：38g

フレーム重さ：30g

YNV-PMB	PMフレーム / PMルーペ フリップアップ用セット

セット内容

YNV-PM-F	PMフレーム本体 ライト用スライド受付	
YNV-PMH	フリップアップ PMルーペホルダー	
YVU-NS	ソフト スタンダードパッド	
AP-7099	サポートコード（コード止め付き）	
YNA-T-C	ルーペ単体用ケース 外寸：170 x 130 x 69 (mm)	
AP-9136	レンズクロス	
KM-0.79	六角ドライバー 0.71mm	
YNA-HD	ドライバー (＋・－ / 六角0.89・1.27)	

YNV-PMT	PMフレーム / PMルーペ TTL用セット

セット内容

YNV-PM-F	PMフレーム本体 ライト用スライド受付	
PM-TTL	TTL PMルーペホルダー付レンズ（PD指定）	
YVU-NS	ソフト スタンダードパッド	
AP-7099	サポートコード（コード止め付き）	
YNA-T-C	ルーペ単体用ケース 外寸：170 x 130 x 69 (mm)	
AP-9136	レンズクロス	
KM-0.79	六角ドライバー 0.71mm	
YNA-HD	ドライバー (＋・－ / 六角0.89・1.27)	

シールド・矯正レンズ（オプション）

YNV-B-SH	フリップアップ用 シールド 穴空き	
YNV-B-S	フリップアップ用 シールド	
PM-B-LH	フリップアップ用矯正レンズ 穴空き （処方箋に基づく）	
PM-B-L	フリップアップ用矯正レンズ （処方箋に基づく）	

（注：穴を空け、ルーペがより眼に近づき、広視野を確保します。）

矯正レンズ（オプション）

PM-T-L	ルーペホルダー付矯正レンズ （処方箋に基づく）	

フレームカラー（5色）

ブラック (B)

ゴールド (G)

シルバー (S)

ブラック/レッド (B/R)

ブラック/ブルー (B/BL)

LEDライト

MODEL	商品名
YNA-V-100	**ワイナー**V-LED **ライトセット**（ワイナー ファイブ）
YNA-ⅡS-4.5	**ワイナーⅡ**S-4.5 LED**ライトセット**（ワイナー ツーS）（絞り付き）
YNA-Ⅱ-4.5	**ワイナーⅡ**-4.5 LED**ライトセット**（ワイナー ツー）（絞り無し）
YNA-MINI Ⅱ	**ワイナーMINIⅡLEDライトセット**（ワイナー ミニ ツー）

コードレス LEDライト　マエストロ

- 軽量・高輝度のコードレスLEDライト(31g)
- 照明光は演色性が高く、自然光に近い見え方を実現（CRI 90+）
- 照明スポットの高い照度均一性、むらのない照明が可能に
- バッテリーの着脱が簡単なワンステップマグネット式
- PMルーペとLEDライト購入時にはアダプターが付属

主な仕様			
スポットサイズ（距離35cm時）	Φ82mm		
照度・3段切替	4,800 lux・ステップ1	10,000 lux・ステップ2	15,500 lux・ステップ3
連続使用時間	約3.5時間	約2時間	約1.5時間
電源	リチウムイオンポリマーバッテリー		
LEDの演色性	CRI 90以上		
充電時間	1時間40分		
バッテリー寿命	約500回		
バッテリー重量／大きさ(mm)	17g／50 X 28 X 15		
LEDライト重量	14g		

MODEL	商品名
KM-I	マエストロ LEDライト セット

セット内容

KM-LED	LEDライト
KM-B	充電式バッテリーパック（セットには3個付属）
KM-BC	充電用クレードル（電源アダプター・電源ケーブル付） 2個同時充電可
KM-F	UVキュアリングフィルター（コンポジットフィルター）
KM-CA	専用ケース
KM-S	⊕ドライバー
KM-LS	レンズクロス

改良のため仕様および外観は予告なく変更することがあります 。

届出番号：
13B1X00268000039（メディビューフレーム） 13B1X00268000157（ワイナーV LEDライト）13B1X00268000112（ワイナーLEDライト）
13B1X00268000141（ワイナーMINILEDライト） 13B1X00268000187（コードレスLEDライト マエストロ）

製造販売元
株式会社 キーラー・アンド・ワイナー
〒113-0033 東京都文京区本郷3-35-3 本郷UCビル
TEL 03-3815-7787
FAX 03-5802-5931
URL www.keeler-yna.co.jp
E-mail eigyo-bu@keeler-yna.co.jp