

注文書

日付： 年 月 日

'26年9月版対応

PMフレーム / PMルーペ・フリップアップ, TTL

PMルーペ

倍率	☐ 3.0X	☐ 4.0X	☐ 5.0X	☐ 5.8X	☐ 7.2X
作業距離 (mm)	☐ 指定 ()	☐ 380	☐ 450	☐ 500	☐ 550

※注：偏向型ルーペは直視型ルーペより作業距離が50mm程長く考えて下さい。

フレーム

☐ フリップアップ 	☐ TTL 
PD (瞳孔距離) の指定 (右： mm 左： mm)	

フレームカラーの選択：
☐ ブラック (B) ☐ ゴールド (G) ☐ シルバー (S)
☐ ブラック/レッド (B/R) ☐ ブラック/ブルー (B/BL)

シールドの選択

MODEL	商品名
☐	シールドなし
☐ YNV-B-SH	フリップアップ用 シールド 穴空き ☐
☐ YNV-B-S	フリップアップ用 シールド ☐

MODEL	商品名
☐ PM-TTL	TTL PMルーペホルダー付レンズ (PD指定) ☐

矯正レンズ

※処方箋が必要です。

MODEL	商品名
☐ PM-B-LH	フリップアップ用矯正レンズ 穴空き (処方箋に基づく) ☐
☐ PM-B-L	フリップアップ用矯正レンズ (処方箋に基づく) ☐

MODEL	商品名
☐ PM-T-L	ルーペホルダー付矯正レンズ (処方箋に基づく) ☐

LEDライト

MODEL	商品名	MODEL	商品名
☐ KM-I	マエストロ LED ライトセット	☐ YNA- II S-4.5	ワイナー ツーS (絞り付き)
☐ YNA-V	ワイナー ファイブ	☐ YNA-MINI II	ワイナー ミニ ツー
☐ YNA- II -4.5	ワイナー ツー (絞り無し)		

弊社担当：

備考：

代理店様使用	代理店様/営業所	/	納入先	施設名	
	担当者/携帯	/		科/Dr.名	科/
	TEL/FAX	/		TEL	



株式会社 キーラー・アポ・ワイナー

TEL:03-3815-7787 FAX:03-5802-5931

2026.9